

Motu 828

- Item: 65568
- EAN: 839128006270
- Afmetingen verpakking : 65.4 x 45.0 x 16.5 cm (L x B x H – 1 doos)
- Gewicht: 5,0 kg
- [Foto's](#) | [Vertalingen](#) | [Handleiding](#)



Wat detailhandelaren moeten weten

- De volledig vernieuwde 828 verbindt met een Mac, PC of iOS-apparaat via USB3 (USB-C)
- High-res (480 x 128) kleuren-LCD-display van 3,9 inch
- Extreme lage "latency", high-performance drivers voor 60 kanalen audio-I/O
- Baanbrekende analoge prestaties door de befaamde ESS Sabre32™ DAC-technologie (ES9026PRO)
- 24-kanaals mixing en on-board effecten, waaronder galm, 4-bands EQ en compressie
- Geavanceerde functies omvatten microfoonkanaalinserts voor externe apparatuur, optische uitbreidingsmodus, "word clock" en Wi-Fi-besturing vanaf je telefoon of tablet.

Kenmerkenlijst

- Next-gen 28 x 32 USB3 audio interface met DSP, mixing en effecten
- Nieuw 3,9-inch 24-bit RGB LCD met nauwkeurige meters voor alle I/O
- Baanbrekende analoge audioprestaties aangedreven door ESS Sabre32 Ultra™ DAC-technologie
- Ultralage "latency" en bewezen, high-performance MOTU-drivers (~2 ms RTL met een buffer van 32 samples @ 96 kHz)
- Universele connectiviteit met 5 Gbps USB3 (compatibel met USB2)
- 60 gelijktijdige audiokanalen (28 ingangen en 32 uitgangen)
- 2x high-performance mic/line/hi-Z gitaaringangen op combo XLR/TRS
- Individuele voorversterker gain, 48V fantoomvoeding, -20 dB pad, fase-inversie, afstandsbediening en inserts voor elke microfooningang
- Gemeten -114 dB THD+N, 118 dB dynamisch bereik en -129 dBu EIN op microfooningangen
- Flexibele insert returns kunnen werken als extra lijningangen (wanneer microfooningangen ongebruikt zijn)
- DSP-aangedreven 24-kanaals digitale mixer met 8 stereo-bussen en DSP-effecten (galm, 4-bands EQ, gate & compressor)
- Wi-Fi-bediening vanuit de CueMix 5-app op meerdere mobiele apparaten (via een via USB aangesloten computer op hetzelfde netwerk)
- Netwerkbeheerfuncties (detectie voor meerdere apparaten op het netwerk en wachtwoordbeveiliging voor elk apparaat)
- Nauwkeurige boost voor alle analoge ingangen en trim voor alle analoge uitgangen in stappen van 1 dB
- Controlekamerfuncties zoals Talkback en A/B-monitorselectie via CueMix 5-software of regelaars aan de voorzijde
- Twee flexibele hoofdtelefoonuitgangen met onafhankelijke volumeregeling en volledig aanpasbare onafhankelijke mixes
- 2x gebalanceerde XLR-main outs
- 8x gebalanceerde, DC-gekoppelde 1/4-inch TRS analoge uitgangen met gemeten dynamisch bereik van 125 dB
- Hardware (direct) monitor mixen voor elk paar analoge uitgangen en beide hoofdtelefoonuitgangen (8 mixbussen)
- 8x gebalanceerde 1/4-inch TRS analoge ingangen met gemeten dynamisch bereik van 120 dB
- 2x banken optische digitale I/O (16 ADAT-kanalen bij 1x samplesnelheden) met optionele stereo TOSLink op Bank A
- 1x RCA S/PDIF-stereo digitale I/O
- MIDI in/out/thru
- Word clock in/out/thru

- Voetschakelaaringang: handsfree inschakelen van opname of andere programmeerbare hostcomputer
- DC-gekoppelde TRS-uitgangen kunnen worden gebruikt om modulaire synthesizers vanuit een host-DAW te besturen met behulp van control voltage (CV)
- Ondersteuning voor sample rates van 44,1 tot 192 kHz
- 1U rackformaat gebouwd met robuuste stalen constructie
- USB-audio class geschikt voor plug-and-play werking op macOS en iOS (geen driver vereist)
- Driver loopback voor het mixen van hostsoftware-uitvoer met live 828-ingangen voor streaming en podcasting
- Gitaar re-amping met bijna nul loop-thru om het droge gitaarsignaal en de cabinet + mic tegelijkertijd op te nemen
- CueMix 5-app voor het bedienen van mixen en instellingen vanaf je Mac, PC of iOS-apparaat
- MOTU Performer Lite en Ableton Live Lite workstationssoftware inbegrepen
- 100+ instrumenten (in Performer Lite)
- Meer dan 6 GB aan gratis meegeleverde loops, samples en one-shots

Beschrijving

De volledig vernieuwde 828 verbindt met een Mac, PC of iOS-apparaat via 5 Gbps USB3 (USB-C) met extreem lage "latency", high-performance drivers om 60 kanalen audio I/O te leveren. Hij biedt baanbrekende analoge prestaties aan die worden aangedreven door de befaamde ESS Sabre32™ DAC-technologie, verder beschikt hij over 24-kanaals mixing en on-board effectenverwerking, waaronder galm, 4-bands EQ en compressie. De twee "combo" mic/instrument ingangen aan de voorzijde beschikken over transparante voorversterkers met een hi-Z gitaaringang voor re-amping, individuele gain/pad/phantom power, en speciale send/return inserts voor externe apparatuur. Daarnaast zijn er "control room" functies terug te vinden op het front-panel waaronder talkback, mute, mono, en A/B speaker select knoppen. Bij de geavanceerde functies kan je onder andere twee banken optische I/O, optische uitbreidingsmodus, word clock in/out/thru, een voetschakelaaringang, MIDI in/out/thru, aanpasbare front-panel metering, multi-channel monitorbediening voor surround workflows, Wi-Fi-bediening vanaf je telefoon of tablet, en netwerkdetectie/beheer terugvinden.

Foto's

 **FACE MI**



[Motu 828 - B2B Download Sectie](#)